



FASADSTEN
 40 LUFTSPALT
 VINDSKYDD
 MINERALULL
 MINERALULL
 KORSANDE REGLAR
 ÅNGSPÄRR
 SKIVA

100 BETONGPLATTA
 MIN.50 MARKISOLERING
 0,2 PE-FOLIE 1)
 MIN.50 MARKISOLERING
 150-200 DRÄNLAGER
 EV. FIBERDUK, BRUKSKLASS II

2 LAG PVC-DUK
 ÖVRE LAG UPDRAGES
 TILL HÖGST SYLLENS HALVA
 HÖJD. KLISTRAD SKARVAR

FUKTSPÄRR T. EX.
 POLYETENSKUMREMSA
 LUFTTÄT FOGNING
 T. EX. FOGMASSA

VAR 3:e STÖTFOG LÄMNAS
 ÖPPEN

FÖRTILLVERKAD SOCKEL

DRÄNLEDNING

EV. FIBERDUK
 BRUKSKLASS II

50 MARKISOLERING
 b=600

MIN2x50
 MARKISOLERING

OBS! VÄGGUTFÖRANDET KRÄVER EXTRA
 OMSORG, LÄS MER PÅ HEMSIDAN.

PROJEKTBEROENDE MÅTT

PROJEKTBEROENDE MÅTT

HF003

1) Markfuktsberäkning avgör om plastfolie
 behövs eller ej.