



FASADSTEN
40 LUFTSPALT
MINERALULL
MINERALULL
BETONGVÄGG

VAR 3:e STÖTFOG
LÄMNAS ÖPPEN

2 LAG PVC-DUK
ÖVRE LAG UPDRAGES
MOT BETONGVÄGGEN
KLISTRATE SKARVAR

BETONGSKIVA
ROSTFRIA KRAMLOR
CELLPLASTISOLERING
BETONGVÄGG

BETONGPLATTA

FÖRTAGNINGSLIST

ELASTISK FOGMASSA
BOTTNINGSLIST
MINERALULL

SINGEL ELLER
MAKADAM 8/12
DRÄNERANDE OCH
KAPILLÄRBRYTANDE
SKIVOR AV T.EX.
ISODRÄN EL.
PORDRÄN

FIBERDUK

100 BETONGPLATTA
MIN.50 MARKISOLERING
0,2 PE-FOLIE 1)
MIN.50 MARKISOLERING
150-200 DRÄNERINGSLAGER
EV. FIBERDUK

AVJÄMNING MED CEMENTBRUK
LUTNING 1:5

PLASTFOLIE 0,2 MM

FIBERDUK BRUKSKLASS II

SINGEL ELLER MAKADAM
8/12

DRÄNLEDNING

1:2

PROJEKTBEROENDE MÅTT

PROJEKTBEROENDE MÅTT

HF044

1) Markfuktsberäkning avgör om plastfolie behövs eller ej.