



TAKPANNOR  
 BÄRLÄKT  
 STRÖLÄKT  
 UNDERLAGSPAPP  
 23 RÅSPONT  
 TAKSTOLAR c1200

ANSLUTNINGAR UTFÖRES  
 ENLIGT HUS-AMA

45 MIN.ULL TYP  
 VÄSTKUSTSKIVA  
 SKIVA

VENTILATIONSÖPPNING  
 FÖRSES MED INSEKTSNÄT  
 SOM SPIKAS TILL TAK-  
 STOLAR OCH RÅSPONT

50 MM MINERALULL  
 SOM MOTGJUTES

FASADSTEN KRAMLAD  
 40 LUFTSPALT  
 VINDSKYDD  
 MINERALULL MED FÖRSKJUTNA  
 SKARVAR  
 MINERALULL  
 KORSANDE REGLAR  
 ÅNGSPÄRR  
 SKIVA

FUKTSKYDD MELLAN  
 BETONG OCH TAKSTOLENS  
 BERÖRINGSPUNKTER

LUFTTÄT FOGNING  
 T.EX. ELASTISK FOGMASSA

DREVNING AV MIN.ULL  
 PLASTAD TYP MOT INSIDA  
 VÄGG RESP. OPLASTAD MOT  
 UTSIDA VÄGG

LÖSULL  
 BETONGBJÄLKLAG